

PRESTAZIONI ELETTROVENTILATORI - SERIE F  
ELECTRICAL FANS PERFORMANCES - MODEL F

Caratteristiche in mandata - *Delivery characteristics*

Caratteristiche in aspirazione - *Sucking characteristics*

Ventilatore tipo <i>Fan type</i>		Portata d'aria - <i>Air capacity</i> ( m <sup>3</sup> /h )													dB(A)	kW inst.			
		960	1080	1200	1320	1500	1680	1860	2100	2400	2700	3000	3360	3780			4260	4800	5400
		Pressione totale - <i>Total pressure</i> ( mm H <sub>2</sub> O )																	
F 502/A	2850	475	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 502/B	2880	475	470	460	455	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 561/A	2900	655	655	655	650	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 561/B	2900	655	655	655	650	640	620	600	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 632/B	2900	735	735	735	730	725	720	710	690	670	650	-	-	-	-	-	-	-	-
F 631/A	2900	800	810	820	830	835	835	835	830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 712/C	2900	-	915	925	935	935	935	935	925	925	905	-	-	-	-	-	-	-	-
F 712/D	2900	-	915	925	935	935	935	935	925	925	885	855	800	-	-	-	-	-	-
F 802/B	2950	-	-	-	-	-	1180	1190	1210	1225	1215	1200	1160	-	-	-	-	-	-
F 802/C	2950	-	-	-	-	-	1180	1190	1210	1225	1215	1200	1160	1140	1120	-	-	-	-
F 902/B	2950	-	-	-	-	-	-	-	1490	1500	1520	1540	1550	1540	1540	-	-	-	-
F 902/C	2950	-	-	-	-	-	-	-	1490	1500	1520	1540	1550	1540	1540	1550	1540	1540	1530

  

Ventilatore tipo <i>Fan type</i>		Portata d'aria - <i>Air capacity</i> ( m <sup>3</sup> /h )													dB(A)	kW inst.			
		960	1080	1200	1320	1500	1680	1860	2100	2400	2700	3000	3360	3780			4260	4800	5400
		Pressione totale - <i>Total pressure</i> ( mm H <sub>2</sub> O )																	
F 502/A	2850	460	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 502/B	2880	460	455	445	435	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 561/A	2900	625	625	625	620	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 561/B	2900	625	625	625	620	605	585	565	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 632/B	2900	685	690	690	680	675	670	660	640	620	600	-	-	-	-	-	-	-	-
F 631/A	2900	750	760	770	775	780	780	780	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 712/C	2900	-	840	850	860	860	860	860	850	850	830	-	-	-	-	-	-	-	-
F 712/D	2900	-	840	850	860	860	860	860	850	850	810	780	730	-	-	-	-	-	-
F 802/B	2950	-	-	-	-	-	1060	1070	1090	1105	1080	1070	1040	-	-	-	-	-	-
F 802/C	2950	-	-	-	-	-	1060	1070	1090	1105	1080	1070	1040	1020	1000	-	-	-	-
F 902/B	2950	-	-	-	-	-	-	-	1300	1310	1330	1350	1360	1350	1350	-	-	-	-
F 902/C	2950	-	-	-	-	-	-	-	1300	1310	1330	1350	1360	1350	1350	1360	1350	1350	1340

Tolleranza sulla portata ±5% - Capacity tolerance ±5%  
Tolleranza sulla rumorosità +3 dB(A) - Noise level tolerance +3 dB(A)

Tolleranza sulla portata ±5% - Capacity tolerance ±5%  
Tolleranza sulla rumorosità +3 dB(A) - Noise level tolerance +3 dB(A)