

PRESTAZIONE ELETTROVENTILATORI - SERIE S
ELECTRICAL FANS PERFORMANCES - MODEL S

Ventilatore tipo Fan type	g/1' rpm	kW inst.	dB(A)	Portata d'aria - Air capacity (m ³ /h)																								
				Pressione totale - Total pressure (mm H ₂ O)																								
				250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3100	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	
S 72	2900	1.1	76	-	-	-	-	95	97	97	99	102	105	108	110	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 82	2900	2.2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	155	162	170	175	180	178	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 92	2900	3	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	190	200	212	218	226	224	-	-	-	-	-	-	-	
S 74	1400	0.37	65	-	-	-	-	22	23	23	24	25	24	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 84	1400	0.55	70	-	-	-	-	-	-	-	39	40	41	41	43	43	42	42	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 94	1400	1.1	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	50	55	59	60	59	58	57	-	-	-	-	-	-	-	
S 104	1400	1.5	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	62	69	71	74	75	73	-	-	-	-	-	-	
S 114	1400	2.2	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	85	87	88	90	93	95	-	-	-	-	-	
S 124	1400	4	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	115	122	128	130	-	-	-	
S 144	1400	5.5	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	153	158	165	173	182	
S 76	960	0.17	61	10	10	11	12	13	13	12	11	10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 86	960	0.25	63	-	-	-	-	17	18	18	19	20	20	19	18	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 96	960	0.37	65	-	-	-	-	-	-	-	21	22	23	24	24	23	21	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 106	960	0.75	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	27	29	29	28	27	25	23	-	-	-	-	-	-	
S 116	960	1.1	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	36	37	38	39	38	37	-	-	-	-	-	
S 126	960	1.5	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	52	55	58	56	-	-	-	-	
S 146	960	3	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	65	69	72	76	74	-	-	
S 156	960	5.5	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	90	95	98	100	103	
S 108	700	0.37	65	-	-	-	-	-	12	12	13	14	14	15	14	13	12	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S 118	700	0.55	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	17	19	18	18	17	16	15	-	-	-	-	-	-	-	
S 128	700	0.75	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	29	30	31	32	30	-	-	-	-	-	
S 148	700	1.5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	38	39	42	45	46	47	-	-	-	
S 158	700	2.2	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	46	50	53	55	56	58	-	

Tolleranza sulla portata ±5% - Capacity tolerance ±5%
Tolleranza sulla rumorosità +3 dB(A) - Noise level/tolerance +3 dB(A)